

Лицевые панели 86x86 со шторкой, RJ 45 без модулей



IN31-0001



IN31-0002

Применение:

- Для скрытой установки в стену. Дополнительно потребуется монтажная коробка для внутреннего монтажа
- Для установки в кабель-каналы. Дополнительно потребуется монтажная коробка с установочным размером 60 мм
- Для установки на стену. Дополнительно потребуется подрозетник наружный

Механические параметры:

- ширина — 86 мм
- высота — 86 мм
- глубина — 14 мм
- межосевое расстояние — 60 мм

Особенности:



- Установка любых модулей типа Keystone
- Цвет белый RAL
- Изготовлены из высокопрочного ABS пластика
- Пылезащитная шторка для модуля
- Площадка для маркировки портов с бумажной вставкой и пластиковой прозрачной крышкой.
- пиктограмма сервиса порта

Комплект поставки:

- Лицевая панель — 1 шт.
- Крепежные винты — 2 шт.
- Маркировочная вставка сервиса порта — 2 шт.

В лицевые панели могут устанавливаться следующие модули:

- IN42-0006 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Toolless, кат. 5е
- IN42-0003 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Toolless, кат. 5е
- IN42-0004 Соединительный модуль RJ45, неэкр., типа Keystone, Toolless, кат. 6а
- IN42-0007 Соединительный модуль RJ45, экран., типа Keystone, Toolless, кат. 6а



Подрозетник внешний 86x86



IN31-0011

Механические параметры:

- ширина — 86 мм
- высота — 86 мм
- глубина — 45 мм
- крепление — 60 мм
- резьба под винты M3.5